

网闸设备



产品概述:

100%国产化方案可以保证高密级别网络中的数据不能流向低密级网络，但低密级网络中的数据可以流向高密级网络，彻底解决高密级网络信息泄露的问题，只有采用无反馈的单向传输技术。开发的安全隔离与信息单向导入系统采用了独特的“单向无反馈传输”技术，从物理链路层、传输层保证数据的绝对单向流动。系统具有高可靠性、高容错性、高安全性和高稳定性的特点。

产品规格:

项目	描述
处理器	FT2000/4，主频 2.2GHz
内存类型	板贴 2 通道 DDR4 SDRAM，容量 16GB
板载存储体	128GB NANDFLASH
最高支持国产化率	100%
接口	8 路 USB2.0
	2 路 RS-232
	2路RS485
	2 路 SATA2.0, 1 路 mSATA
	4 路 1Gb Ethernet (MDI)
	PCIE:3 路 Ports, 10 路 Lanes
	2 路 CAN
电源供电	12V
工作温度	-40 °C ~ +55 °C
存储温度	-40 °C ~ +70 °C
散热方式	风冷
模块结构尺寸	定制非标 模块 190mm*110mm
软件支持	国产 UEFI 固件 / 国产 Linux 操作系统 / 国产嵌入式操作系统